

USĂ DE GARAJ BASCULANTĂ TIP BERRY N80 MARCA HÖRMANN, GERMANIA

DESCRIERE PRODUS:

- Ușă basculantă (rabatabilă sub tavan).
- Destinată garajelor de folosință privată, neîncălzite.
- Disponibilă în modele de culoare albă RAL 9016 sau maro RAL 8028.
- Respectă standardul european al siguranței în funcționare EN 12604.

UTILIZARE:

Ușa se utilizează la garaje cu lățimi de la 2375mm la 2500 mm și înălțimi de la 2000 la 2250 mm. Se poate monta la orice tip de garaj, cu condiția ca pe tavan să nu existe elemente constructive care să împiedice bascularea ușii (țevi, grinzi, instalații electrice, etc.). Înălțimea recomandată a tavanului este cu min 125mm mai mare decât înălțimea ușii. Ușa nu este izolată termic și se recomandă să fie utilizată la garaje neîncălzite. Pentru îmbunătățirea gradului de izolare termică și fonică a ușii se poate monta kit-ul de izolație cu plăci de poliuretan, disponibil în rețeaua de magazine Praktiker.



DETALII TEHNICE:

Blatul ușii:

- Blat pe suport, dintr-o singură bucată, confecționat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic;
- Cadrul blatului cu 4 fețe din profil dreptunghiular cu punți din tablă;
- 2 profile orizontale pentru întărire;
- Protecție a bordurilor de închidere ca și protecție împotriva prinderii picioarelor.
- Echilibrarea greutății cu sistem multifuncțional de siguranță cu arcuri prin brațe de pârghii.

Cadru:

- Rame din țevă cu profil dreptunghiular pe trei părți;
- Cu profil inferior opritor care se poate fixa în șuruburi;
- Sistem de arc multiplu de siguranță împotriva prinderii și a răsturnării.

Șine:

- Șine de ghidaj cu siguranță la blocare

Închidere:

- Închidere specială pe ambele părți (reglabilă) cu mai multe funcții de închidere, broască cu semicilindru fasonat cu 2 chei.
- Mâner exterior rotund din plastic rezistent la intemperii, în interior mâner în cruce.

Role:

- Din plastic rezistent la uzură;
- Toate locașele cu bușe din plastic.

TIPO-DIMENSIUNI (mm) oferite la :

DIMENSIUNE COMANDĂ UȘĂ		DIMENSIUNE EXTERIOARĂ CADRU UȘĂ		MONTAJ ÎN SPATELE DESCHIDERII		MONTAJ ÎN DESCHIDERE		OBS.
				Dimensiune recomandată gol		Dimensiune finală gol		
				-30 ÷ +95 mm	-25 ÷ +35 mm			
Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	
2375	2000	2480	2070	2365	1995	2500	2050	
2375	2125	2480	2195	2365	2120	2500	2175	
2500	2000	2605	2070	2490	1995	2625	2050	
2500	2125	2605	2195	2490	2120	2625	2175	
2500	2250	2605	2320	2490	2245	2625	2300	